

FASERBETON SCHLANGE mit Noppen

Beschreibung

Besonders stabiler, schlängenförmiger Flächenabstandhalter aus Faserbeton für die untere Bewehrung. Mit Noppen für den Einsatz bei Sichtbeton.

Anwendung

Der Abstandhalter wird diagonal zur Bewehrung verlegt, um die erforderliche Betondeckung zu gewährleisten. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen! Weitere Informationen zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind den entsprechenden Merkblättern des DBV zu entnehmen.

Material

- Faserbeton
- Frei von PVC, FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



FASERBETON SCHLANGE mit Noppen

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk/Palette
FBSN2008	20	0,80	2.000
FBSN2010	20	1,00	1.500
FBSN2508	25	0,80	1.750
FBSN2510	25	1,00	1.500
FBSN3008	30	0,80	1.500
FBSN3010	30	1,00	1.250
FBSN3508	35	0,80	1.250
FBSN3510	35	1,00	1.000
FBSN4008	40	0,80	1.000
FBSN4010	40	1,00	750
FBSN4508	45	0,80	750
FBSN4510	45	1,00	600
FBSN5008	50	0,80	600
FBSN5010	50	1,00	600
FBSN5508	55	0,80	500
FBSN5510	55	1,00	500
FBSN6008	60	0,80	500
FBSN6010	60	1,00	400



Für weitere Dokumente
scannen oder hier klicken!

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A.

Nevoga Group

FREILASSING | DE

ZNOJMO | CZ

BIESIEKIERZ | PL

MADE IN EUROPE

info@nevoga.com

www.nevoga.com



Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und dem derzeitigen Stand der Technik zusammengestellt. Nevoga übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Dieses Datenblatt wird laufend aktualisiert. Änderungen ohne vorherige Information des Kunden sind daher ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.nevoga.com.

<https://www.nevoga.com/product/faserbeton-schlange-mit-noppen/>

Erstellt am: 12.11.2025

Seite 2 / 2